

Allfive

Aufbauleuchte. IP20 ohne Dichtung, IP44 mit Dichtung. Gehäuse aus korrosionsgeschütztem, weiss lackiertem Aluzinkblech. Endkappen aus ASA-Kunststoff. Wanne aus klarem Acryl mit Prismenunterseite und Streifenprismen an den Seiten oder aus opalem Acryl.

Luminaire apparent. IP20 sans joint, IP44 avec joint. Boîtier en tôle d'aluminium peinte en blanc protégé de la corrosion. Capuchons d'extrémités en plastique ASA. Vasque acrylique extrudé clair avec base prismatique et prisme à rayures sur les côtés ou acrylique opale.



Prisma klar

prismatique clair

Art.No.	Watt	LQ	Socket	Info	CHF brutto
FH33403	1 x 28W	T16	G5	EVG	177.00
FH33405	1 x 35W	T16	G5	EVG	190.00
FH33407	1 x 49W	T16	G5	EVG	190.00
FH33404	2 x 28W	T16	G5	EVG	204.00
FH33406	2 x 35W	T16	G5	EVG	218.00
FH33409	2 x 45W	T16	G5	EVG	220.00

opal

opale

Art.No.	Watt	LQ	Socket	Info	CHF brutto
FH33413	1 x 28W	T16	G5	EVG	166.00
FH33415	1 x 35W	T16	G5	EVG	170.00
FH33417	1 x 49W	T16	G5	EVG	195.00
FH33414	2 x 28W	T16	G5	EVG	191.00
FH33416	2 x 35W	T16	G5	EVG	208.00
FH33419	2 x 45W	T16	G5	EVG	220.00

Masse

dimensions

Watt	A	B	C	D
1/2 x 28W	1222	150	50	1083
1/2 x 35W	1522	150	50	1383
1 x 49W	1522	150	50	1383
2 x 45W	1522	150	50	1383

