

Varialumen

Industrielleuchte für Entladungslampen. Gerätegehäuse aus Druckgussaluminium. Facettierter und anodisierter Aluminiumreflektor ermöglicht eine genaue Lichtkontrolle, sowohl mit matten als auch mit klaren Lampen. Der Glasrand am Reflektor ist mit Silikon versiegelt. Temperiertes Glas. Wasserdichte Verbindung IP66 zwischen Gerätegehäuse und Leuchteileil. Höhe 54cm, Ø58cm.

Luminaire industriel pour lampes à décharge. Les boîtiers et la monture sont en aluminium pressé. Réflecteur à facettes en aluminium anodisé, permettant un contrôle exact de la lumière avec lampes mates et claires. Le bord de verre du réflecteur scellé au silicone, verre trempé, liaison imperméable IP66 entre boîtier et luminaire. Hauteur 54cm, Ø58cm.



Bei der Ausführung mit Zündzeitüberbrückung schaltet die separate Halogenlampe max. 250W bei kurzen Unterbrüchen ein und schaltet wieder aus, sobald die Hauptlampe 50% der Leistung erreicht hat.

L'exécution avec la lampe halogène d'appoint max. 250W, s'allume automatiquement lorsque la lampe à décharge est à moins de 50% de sa capacité. Elle s'éteint, une fois que la lampe à décharge atteint plus de 50% de sa capacité.

250W (+max. 250W)		250W (+max. 250W)	
Art.No.	LQ	Socket	CHF brutto
VVG komp			
VL400.250.9	HIE/HSE	E40	622.00
VVG komp. / verdrosselt <i>bloqué</i>			
VL400.250.9V	HIE/HSE	E40	659.00
VVG komp. / mit Zündzeitüberbrückung <i>avec temporisation d'amorçage</i>			
VL400.250.9Z	HIE/HSE+QT32	E40+E27	721.00

400W (+max. 250W)		400W (+max. 250W)	
Art.No.	LQ	Socket	CHF brutto
VVG komp			
VL400.400.9	HIE/HSE	E40	643.00
VVG komp. / verdrosselt <i>bloqué</i>			
VL400.400.9V	HIE/HSE	E40	704.00
VVG komp. / mit Zündzeitüberbrückung <i>avec temporisation d'amorçage</i>			
VL400.400.9Z	HIE/HSE+QT32	E40+E27	742.00

Zubehör		<i>accessoires</i>	
Art.No.	Info	CHF brutto	
CFA8	Gliederkette verschweisst, verzinkt, per Meter <i>chaîne soudée, zinguée, par mètre</i>	3.40	