


Miniblinker

Poller IP65. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil mit hoher Korrosionsresistenz. Schrauben aus Edelstahl. Diffusor aus gehärtetem Opalglas. Silikondichtung.

Borne IP65. Structure en aluminium extrudé à haute résistance à l'oxydation. Vis en acier inox à forte teneur en molybdène. Diffuseur en verre opale trempé. Joints en silicone.



alugrau

grise alu

Art.No.	Watt	LQ	Socket	Info	CHF brutto
S.6097.14	1 x 20W	HIT	PGJ5	EVG	1'006.00
S.6090.14	10W	LED		6100K	958.00
S.6090W.14	10W	LED		3000K	958.00

rostbraun

corten

Art.No.	Watt	LQ	Socket	Info	CHF brutto
S.6097.18	1 x 20W	HIT	PGJ5	EVG	1'006.00
S.6090.18	10W	LED		6100K	958.00
S.6090W.18	10W	LED		3000K	958.00

Zubehör

accessoires


Art.No.	Info	CHF brutto
S.6099	Betoneingiessanker 120mm x 120mm embase de fixation 120mm x 120mm	82.00



Minicubiks

Poller IP66 mit 4 Fenstern. Pollergehäuse aus Aluminiumstrangguss, Leuchtgehäuse aus Aluminium-Druckguss mit hohem Korrosionsschutz. Schrauben aus Edelstahl. Klare Abdeckung aus Polycarbonat. Silikondichtung.

Borne IP66 avec 4 fenêtres. Structure en aluminium extrudé et injecté haute résistance à l'oxydation. Réflecteur en aluminium pur. Diffuseur en polycarbonate transparent rayé. Vis en acier inox. Joint en silicone.



alugrau


grise alu

Art.No.	Watt	LQ	Info	CHF brutto
S.5314.14	10W	LED	6650K	829.00
S.5314W.14	10W	LED	3200K	829.00

Zubehör

accessoires

Art.No.	Info	CHF brutto
S.6099	Betoneingiessanker 120mm x 120mm embase de fixation 120mm x 120mm	82.00



Poller mit 1 oder 2 Fenstern auf Anfrage *borne avec 1 ou 2 fenêtres sur demande*